

KATADYN EXPLORER PRO PURIFIER

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tecnología:	Etapas de filtrado 1
Eficaz contra:	Cartucho filtrante cerámico; 0,2 micras
Vida útil:	Protozoos, bacterias, microplásticos
	Hasta 20'000 L en función de la calidad del agua
Tecnología:	Etapas de filtrado 2
Efecto:	Carbón activado reemplazable
	Mejora el sabor y reduce el olor, la turbidez y el cloro
Vida útil:	Hasta 500 L en función de la calidad del agua
Tecnología:	Etapas de filtrado 3
Eficaz contra:	Membrana de fibra hueca para virus; 0,01 micras
Vida útil:	Virus
	Hasta 10'000 L en función de la calidad del agua
Caudal:	Hasta 1 l/min en función de la calidad del agua
Peso:	630 g
Dimensiones:	292 x 89 x 66 mm
Accesorios:	Prefiltro, bolsa de transporte, clip para manguera, esponja de limpieza, manguera de salida
Nro. de artículo:	8021292 Katadyn Explorer Pro Purifier



Las tres etapas de filtración son exclusivas de este modelo. El filtro para virus está protegido por la prefiltración cerámica en condiciones de uso intensivo.

INFORMACIÓN

- Filtración en 3 etapas: microfiltración cerámica, carbón activado y eliminación de virus se combinan para ofrecer una solución completa, incluso en aguas con una fuerte contaminación microbiológica.
- Adapta tu filtro a tu entorno. Utiliza solo la cerámica para condiciones moderadas o añade el módulo PRO para eliminar los virus.
- Las etapas de filtrado son fáciles de mantener y se pueden guardar en seco de forma segura cuando no se utilizan.
- Fabricado en Suiza — producción propia y rigurosos controles de calidad.
- La cerámica duradera y limpiable es adecuada para aplicaciones frecuentes en agua sucia.
- El carbón activado de bajo peso puede sustituirse fácilmente.
- La unidad está protegida por una válvula de sobrepresión.

KATADYN EXPLORER PRO PURIFIER

VISTA DETALLADA



For details on spare parts, please contact your Katadyn dealer.

TESTS

Bachema AG, Suiza, 05.02.2025 - Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
Bachema AG, Suiza, 03.09.2025 - Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

Katadyn reserves the right to modify product characteristics
Version: 18.11.2025